

# Delock WLAN 802.11 b/g/n Antenne RP-SMA Stecker 5 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz

## Beschreibung

Diese WLAN Antenne kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden.



**Artikel-Nr. 88396**

EAN: 4043619883967

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse: RP-SMA Stecker
- Frequenzbereich: 2,400 - 2,500 GHz
- Antennengewinn: 5 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear, vertikal
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Länge:
  - ca. 200,30 mm (mit Kippgelenk)
  - ca. 167,80 mm (ohne Kippgelenk)
- Durchmesser:
  - ca. 6,00 mm (Spitze)
  - ca. 13,20 mm (RP-SMA)


## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien RP-SMA Buchse

## Packungsinhalt

- WLAN Antenne

## Abbildungen



## Schnittstelle

Anschluss:	RP-SMA Stecker
------------	----------------

## Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	2,400 - 2,500 GHz
Gewinn:	5 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,0

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	ABS
Durchmesser am Anschluss:	13,20 mm
Länge mit Kippgelenk:	200,30 mm
Länge ohne Kippgelenk:	167,80 mm
Farbe:	schwarz