

# Delock Antena WiFi 6E macho SMA 3 dBi omnidireccional con articulación de inclinación negro

## Descripción

La antena WiFi 6E de Delock se puede conectar a un dispositivo WLAN con una interfaz SMA para enviar y recibir señales.



**Número de elemento 88399**

EAN: 4043619883998

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conector: 1 x SMA macho
- Intervalo de frecuencias:
  - 2,40 - 2,50 GHz
  - 5,10 - 5,80 GHz
  - 5,90 - 7,25 GHz
- Ganancia de la antena: 3 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedancia: 50 ohmios
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 80 °C
- Longitud: aprox. 139,9 mm
- Ancho: aprox. 18,9 mm
- Diámetro: aprox. 13,0 mm (SMA)

## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible


---

## Contenido del paquete

- Antena

---

## Image



### General

Mounting type:	Montaje con tornillos
Suitable for indoor:	Si

### Interface

conector :	1 x macho SMA
------------	---------------

### Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.900 GHz - 7.250 GHz 5.100 GHz - 5.800 GHz
Antenna gain:	3 dBi
Impedanciaios:	50 Ohm

### Physical characteristics

Antenna type:	omnidireccional
Longitud con unión de inclinación:	ca. 139.9 mm
Color:	negro