

Delock WiFi 6E Κεραία βύσμα SMA 3 dBi υπερκατευθυντική με σύνδεση ανατροπής μαύρη

Περιγραφή

Η κεραία του WiFi 6E της Delock μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή WLAN μέσω διασύνδεσης SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.



Αρ. προϊόντος 88399

EAN: 4043619883998

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x SMA βύσμα
- Εύρος συχνότητας:
 - 2,40 - 2,50 GHz
 - 5,10 - 5,80 GHz
 - 5,90 - 7,25 GHz
- Απολαβή κεραίας: 3 dBi
- VSWR: 2,0
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 80 °C
- Μήκος: περ. 139,9 mm
- Πλάτος: περ. 18,9 mm
- Διάμετρος: περ. 13,0 mm (SMA)


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.900 GHz - 7.250 GHz 5.100 GHz - 5.800 GHz
Antenna gain:	3 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm

Physical characteristics

Antenna type:	πανκατευθυντήριο
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	ca. 139.9 mm
Χρώμα:	μαύρο