

# Delock Antenna WiFi 6E con SMA maschio 3 dBi omnidirezionale con giunto inclinabile nero

## Descrizione

Questa antenna WiFi 6E Delock può essere collegata ad un dispositivo WLAN con interfaccia SMA, al fine di inviare e ricevere segnali.



### Articolo n. 88399

EAN: 4043619883998

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA maschio
- Gamma di frequenza:
  - 2,40 - 2,50 GHz
  - 5,10 - 5,80 GHz
  - 5,90 - 7,25 GHz
- Guadagno antenna: 3 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedenza: 50 Ohm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 80 °C
- Lunghezza: ca. 139,9 mm
- Larghezza: ca. 18,9 mm
- Diametro: ca. 13,0 mm (SMA)

## Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera


---

## Contenuto della confezione

- Antenna

---

## Immagini



### General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Si

### Interface

connector:	1 x SMA maschio
------------	-----------------

### Technical characteristics

Frequency range:	2.400 GHz - 2.500 GHz 5.900 GHz - 7.250 GHz 5.100 GHz - 5.800 GHz
Antenna gain:	3 dBi
Impedance:	50 Ohm

### Physical characteristics

Antenna type:	omnidirezionale
Length with tilt joint:	ca. 139.9 mm
Colour:	nero