

Delock GSM / UMTS anténa SMA samec 1,0 - 3,5 dBi všesměrová s otočným kloubem bílá

Popis

Tato GSM / UMTS / LTE anténa může být připojena k GSM / UMTS / LTE zařízení s rozhraním SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.



Číslo produktu 88424

EAN: 4043619884247

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Poly bag

Technické detaily

- Konektor: SMA samec
- Frekvenční rozsah:
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- Anténní zisk:
1,0 - 2,5 dBi @ 824 - 960 MHz
1,8 - 3,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 4,0
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Pouzdro z materiálu: ABS
- Barva: bílá
- Délka:
cca. 163,10 mm (s otočným kloubem)
cca. 137,00 mm (bez otočného kloubu)
- Průměr:
cca. 19,60 mm (top)

cca. 21,50 mm (max.)

cca. 13,50 mm (SMA)



Systemové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- GSM / UMTS anténa

Příslušenství



Interface

konektor:	SMA Stecker
-----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,0 - 2,5 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 1,8 - 3,5 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Délka s otočným kloubem:	163,10 mm
Barva:	bílá