

Delock LTE Κεραία βύσμα RP-SMA -0,9 - 2,3 dBi ομοιοκατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο

Περιγραφή

Η κεραία GSM / UMTS / LTE μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή GSM / UMTS / LTE μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.



Αρ. προϊόντος 88428

EAN: 4043619884285

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας:
790 - 870 MHz
1710 - 1880 MHz
1920 - 2170 MHz
2400 - 2700 MHz
- Απολαβή κεραίας:
-0,9 - 0,6 dBi @ 790 - 870 MHz
0,7 - 1,8 dBi @ 1710 - 1880 MHz
1,3 - 1,9 dBi @ 1920 - 2170 MHz
0,9 - 2,3 dBi @ 2400 - 2700 MHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 4,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS

- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος:
περίπου 197,10 mm (με τον επικλινή σύνδεσμο)
περίπου 167,00 mm (χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο)
- Διάμετρος:
περίπου 25,40 mm (κορυφή)
περίπου 28,00 mm (μέγ.)
περίπου 13,50 mm (RP-SMA)






Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία LTE

Εικόνες



Interface

σύνδεσμος :	βύσμα RP-SMA
-------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1880 MHz 1920 - 2170 MHz 2500 MHz - 2700 MHz 790 - 870 MHz
Gain:	-0,9 - 0,6 dBi @ 790 - 870 MHz 0,7 - 1,8 dBi @ 1710 MHz - 1880 MHz 1,3 - 1,9 dBi @ 1920 - 2170 MHz 0,9 - 2,3 dBi @ 2500 - 2700 MHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	197,10 mm
Μήκος χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο:	167,00 mm
Χρώμα:	μαύρο