

Delock Antena męski SMA LTE, dookólna 0,1 - 4,5 dBi ze złączem pochylania, czarny

Opis

Ta antena GSM / UMTS / LTE może być podłączana do urządzenia GSM / UMTS / LTE wyposażonego w złącze SMA, aby wysyłać i odbierać sygnał.



Numer artykułu 88436

EAN: 4043619884360

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: męski SMA
- Zakres częstotliwości:
791 - 894 MHz
1920 - 2170 MHz
- Siła anteny:
0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz
3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 3,0
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor: czarny
- Długość:
ok. 296,10 mm (ze złączem pochylania)
ok. 245,00 mm (bez złącza pochylania)
- Średnica:

ok. 24,00 mm (góra)
ok. 28,50 mm (maks.)
ok. 13,50 mm (SMA)



Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Zawartość opakowania

- Antena LTE

Zdjęcia



General

Suitable for indoor:	Tak
----------------------	-----

Interface

złącze :	SMA Stecker
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	1920 - 2170 MHz 791 - 894 MHz
Gain:	0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz 3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0

Physical characteristics

Materiał obudowy:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Długość ze złączem pochylania:	296,10 mm
Długość bez złącza pochylania:	245,00 mm
Kolor:	czarny