

Delock LTE antenn SMA-hane 0,1 - 4,5 dBi, rundstrålande med svart tilled

Beskrivning

Denna GSM / UMTS / LTE-antenn kan anslutas till en GSM / UMTS / LTE-enhet med SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.



Artikelnummer 88436

EAN: 4043619884360

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: SMA-hane
- Frekvensområde:
791 - 894 MHz
1920 - 2170 MHz
- Antennförstärkning:
0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz
3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 3,0
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Längd:
ca. 296,10 mm (med tilled)
ca. 245,00 mm (med tilled)
- Diameter:
ca. 24,00 mm (övre delen)

ca. 28,50 mm (max.)
ca. 13,50 mm (SMA)



Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

Paketets innehåll

- LTE-antenn

Bilder



General

Suitable for indoor:	Ja
----------------------	----

Interface

kontakt:	SMA Stecker
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	1920 - 2170 MHz 791 - 894 MHz
Gain:	0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz 3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0

Physical characteristics

Höljets material:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Längd med titled:	296,10 mm 245,00 mm
Färg:	svart