

# Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n Κεραία RP-SMA αρσενική 5 - 7 κατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο

## Περιγραφή

Η κεραία του ασύρματου LAN μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή WLAN μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα. Λόγω της κατευθυντικότητας αυτής της κεραίας, η ασύρματη παροχή βελτιώνεται στα δωμάτια.



## Αρ. προϊόντος 88447

EAN: 4043619884476

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,100 - 5,875 GHz
- Απολαβή κεραίας:  
5 dBi @ 2,5 GHz  
7 dBi @ 5,7 GHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: κάθετη
- VSWR: 2,0
- Οριζόντιο εύρος ζώνης HBW:  
70° @ 2,5 GHz  
50° @ 5,7 GHz
- Κάθετο εύρος ζώνης VBW:  
70° @ 2,5 GHz  
60° @ 5,7 GHz

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS ανθεκτικό σε ακτίνες UV
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις:  
περίπου 90 x 120 x 13 mm (με τον επικλινή σύνδεσμο)  
περίπου 90 x 95 x 13 mm (χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο)
- Διάμετρος:  
περίπου 7,80 mm (κορυφή)  
περίπου 12,90 mm (RP-SMA)






## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία WLAN

## Εικόνες



## Interface

σύνδεσμος :	βύσμα RP-SMA
-------------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5,100 - 5,875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,5 GHz 7 dBi @ 5,7 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS ανθεκτικό σε ακτίνες UV
Χρώμα:	μαύρο