

Delock WLAN 802.11 b/g/n Κεραία βύσμα RP-SMA 9 dBi ομοιοκατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο

Περιγραφή

Η κεραία του ασύρματου LAN μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή WLAN μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.



Αρ. προϊόντος 88450

EAN: 4043619884506

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας: 2,400 - 2,500 GHz
- Απολαβή κεραίας: 9 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος:
περίπου 384,10 mm (με τον επικλινή σύνδεσμο)
περίπου 352,10 mm (χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο)
- Διάμετρος:
περίπου 12,60 mm (κορυφή)
περίπου 13,50 mm (RP-SMA)

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία WLAN

Εικόνες



Interface

σύνδεσμος :	βύσμα RP-SMA
-------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz
Gain:	9 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS
Diameter:	12,60 mm
Diameter connector:	13,50 mm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	384,10 mm
Μήκος χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο:	352,10 mm
Χρώμα:	μαύρο