

# Delock Antenne WLAN 802.11 ac/a/b/g/n RP-SMA mâle 2 - 5 dBi omnidirectionnelle avec jonction inclinable blanche

## Description

Cette antenne LAN sans fil peut être connectée à un appareil WLAN avec une interface RP-SMA, afin d'envoyer et de recevoir des signaux.

Bluetooth



RP-SMA

**N° produit 88460**

EAN: 4043619884605

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteur : RP-SMA mâle
- Plage de fréquence :
  - 2,400 - 2,500 GHz
  - 5,100 - 5,875 GHz
- Gain d'antenne :
  - 2 dBi @ 2,5 GHz
  - 5 dBi @ 5,7 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : linéaire, verticale
- VSWR : 2,0
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : blanc
- Longueur:
  - env. 143,00 mm (avec jonction inclinable)
  - env. 109,70 mm (sans jonction inclinable)

- Diamètre :  
env. 18,80 mm (haut)  
env. 10,00 mm (RP-SMA)

---

## Configuration système requise

- Appareil avec une prise RP-SMA libre


---

## Contenu de l'emballage

- Antenne WLAN

---

## Image



## Interface

connecteur :	RP-SMA mâle
--------------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5,100 - 5,875 GHz
Gain:	2 dBi @ 2,5 GHz 5 dBi @ 5,7 GHz
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	ABS
Diameter connector:	10,00 mm
Longueur avec jonction inclinable:	143,00 mm
Longueur sans jonction inclinable:	109,70 mm
Couleur:	blanc