

Delock ISM 169 MHz antenn SMA-hane 0 dBi dubbelriktad med magnetisk bas fast svart

Beskrivning

Denna ISM 169 MHz-antenn kan anslutas till en ISM 169 MHz-enhet med SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.



Artikelnummer 88966

EAN: 4043619889662

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: SMA-hane
- Frekvensområde: 164 MHz - 174 MHz
- Antennförstärkning: 0 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- Horisontell spridningsvinkel: 360°
- VSWR: 2,0
- Drifttemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Material:
 - bas: ABS
 - Stavantenn: järn
- Färg: svart
- Antennlängd inklusive magnetisk bas: ca. 35,0 cm
- Diameter magnetisk bas: ca. 3,0 cm
- Kabel: Koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfärg: svart
- Kabelförlust: 0,5 dB @ 200 MHz per meter RG-174
- Kabel diameter: 2,5 mm

- Kabellängd: ca. 3 m


Systemkrav

- Enhet med ett ledigt SMA-uttag

Paketets innehåll

- ISM 169 MHz-antenn

Bilder



General

Suitable for indoor:	Ja
----------------------	----

Interface

kontakt:	SMA Stecker
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	164 - 174 MHz
Gain:	0 dBi
Beam width horizontal:	360 °
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	35,0 cm
Diameter magnetical base:	3.0 cm
Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	0.50 dB @ 200 MHz per meter RG-174
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	3 m
Färg:	svart