

# Delock Antena LTE macho SMA 0,5 - 3 dBi omnidireccional giratoria con unión de inclinación negro

## Descripción

Esta antena LTE de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE dentro. Es completamente compatible con GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT y LoRa.



**Número de elemento 88978**

EAN: 4043619889785

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Poly bag

## Detalles tecnicos

- Conector: 1 x macho SMA
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Intervalo de frecuencias:  
698 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- Ganancia de la antena: 0,5 - 3 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 3,0
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C
- Material de la carcasa: ABS
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 156,16 x 39,78 x 13,50 mm
- Diámetro de SMA: 13,5 mm aproximadamente

## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

## Contenido del paquete

- Antena LTE

## Image

