

Delock LTE κεραία I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό 2,0 - 3,5 dBi 1.13 15 cm με αυτοκόλλητη εσωτερική PCB

Περιγραφή

Αυτή η κεραία LTE από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, ISM, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT και Z-Wave.



15 cm

Αρ. προϊόντος 88981

EAN: 4043619889815

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Εύρος συχνότητας:
791 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
2500 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, LoRa
- Απολαβή κεραίας: 2,0 - 3,5 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 3,5
- Τύπος τοποθέτησης: αυτοκόλλητη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 3,2 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο

- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 15 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠ): περίπου 45 x 33 mm








Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεσή I-PEX Inc., MHF® I

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



General

Mounting type:	αυτοκόλλητη
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)

Interface

σύνδεσμος :	1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
-------------	---------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 791 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	2,0 - 3,5 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	ομοαξονικό
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	15 cm
Μήκος:	45 mm
Width:	33 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	4,5 mm