

Delock Antenna LTE autoadesivo interno PCB I-PEX Inc., MHF® I maschio 0,5 - 2,0 dBi 1.13 15 cm

Descrizione

Questa antenna LTE wireless può essere collegata ad un dispositivo con interfaccia I-PEX Inc., MHF® I, al fine di inviare e ricevere segnali.



15 cm

Articolo n. 88982

EAN: 4043619889822

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio
- Gamma di frequenza:
 - 791 - 960 MHz
 - 1710 - 2170 MHz
 - 2500 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, LoRa
- Guadagno antenna: 0,5 - 2,0 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Tipo di montaggio: autoadesivo
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Tipo di cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 1.13
- Colore del cavo: nero
- Diametro cavo: ca. 1,13 mm
- Attenuazione cavo: 3,2 dB @ 2,4 GHz per metro
- Raggio di curvatura minimo: 4,5 mm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 85,0 x 17,0 x 0,8 mm

General

Mounting type:	Autoadesivo
Suitable for indoor:	Si

Interface

connector:	1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio
------------	--------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 791 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	0,5 - 2,0 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	coassiale
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	15 cm
Lunghezza:	85,0 mm
Width:	17,0 mm
Height:	0,8 mm
Smallest bending radius:	4,5 mm