

Delock LTE Anténa I-PEX Inc., MHF® I samec 2 - 3 dBi 1.13 10 cm PCB interní samolepící

Popis

Tato LTE anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, ISM, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT a Z-Wave.



10 cm

Číslo produktu 88988

EAN: 4043619889884

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Plastová taška se
zipem

Technické detaily

- Konektor: 1 x I-PEX Inc., MHF® I samec
- Frekvenční rozsah:
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Anténní zisk: 2 - 3 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Typ montáže: samolepící
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Typ kabelu: koaxiální
- Typ kabelu: 1.13
- Barva kabelu: šedá
- Průměr kabelu: cca. 1,13 mm
- Útlum kabelu 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Nejmenší poloměr ohybu: 4,5 mm

- Délka včetně konektorů cca. 10 cm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 96,0 x 14,0 x 0,9 mm





Systémové požadavky

- Zařízení s volným přípojemneb I-PEX Inc., MHF® I



Obsah balení

- Anténa


Příslušenství




698.000MHz




698.000MHz H





698.000MHz E1




698.000MHz E2




715.800MHz




715.800MHz H





715.800MHz E1




715.800MHz E2




751.400MHz






751.400MHz H





751.400MHz E1




751.400MHz E2




880.000MHz




880.000MHz H





880.000MHz E1




880.000MHz E2




884.000MHz




884.000MHz H




884.000MHz E1




884.000MHz E2




892.000MHz





892.000MHz H




892.000MHz E1




892.000MHz E2




1700.000MHz




1700.000MHz H




1700.000MHz E1




1700.000MHz E2




1710.000MHz




1710.000MHz H




1710.000MHz E1




1710.000MHz E2




1730.000MHz






1730.000MHz H




1730.000MHz E1




1730.000MHz E2



2500.000MHz




2500.000MHz H








2500.000MHz E1




2500.000MHz E2




2540.000MHz




2540.000MHz H





2540.000MHz E1




2540.000MHz E2




2620.000MHz




2620.000MHz H



2620.000MHz E1



2620.000MHz E2



General

Mounting type:	Samolepící
Suitable for indoor:	Yes

Interface

konektor:	1 x I-PEX Inc., MHF® I samec
-----------	------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2 - 3 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	koaxiální
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Barva kabelu:	šedá
Cable length incl. connector:	10 cm
Délka:	96,0 mm
Width:	14,0 mm
Height:	0,9 mm
Nejmenší poloměr ohybu:	4,5 mm