

Delock LTE Antenn I-PEX Inc., MHF® I hankontakt 2 - 3 dBi 1.13 10 cm PCB intern självhäftande

Beskrivning

Denna LTE-antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, ISM, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT och Z-Wave.



10 cm

Artikelnummer 88988

EAN: 4043619889884

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: 1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
- Frekvensområde:
 - 690 - 960 MHz
 - 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Antennförstärkning: 2 - 3 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Typ av montering: självhäftande
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfärg: grå
- Kabeldiameter: ca. 1,13 mm
- Kabeldämpning: 3,2 dB @ 2,4 GHz per meter
- Lägsta böjningsradie: 4,5 mm
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 10 cm

- Mått (LxBxH): ca 96,0 x 14,0 x 0,9 mm
-





Systemkrav

- Enhet med en ledig eller I-PEX Inc., MHF® I port
-



Paketets innehåll

- Antenn


Bilder




698.000MHz




698.000MHz H





698.000MHz E1




698.000MHz E2




715.800MHz




715.800MHz H





715.800MHz E1




715.800MHz E2




751.400MHz






751.400MHz H





751.400MHz E1




751.400MHz E2




880.000MHz




880.000MHz H





880.000MHz E1




880.000MHz E2




























884.000MHz








884.000MHz H












2540.000MHz



2620.000MHz



General

Mounting type:	Självhäftande
Suitable for indoor:	Ja

Interface

kontakt:	1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
----------	-----------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2 - 3 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	koaxiell
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kabelfärg:	grå
Cable length incl. connector:	10 cm
Längd:	96,0 mm
Width:	14,0 mm
Height:	0,9 mm
Lägsta böjningsradie:	4,5 mm