

Delock LTE Antenna, I-PEX Inc., MHF® I csatlakozódugó, 2 - 3 dBi, 1.13 10 cm-es NYÁK-lap, belső öntapadós

Leírás

Ez a Delock LTE-antenna különböző LTE-sávok külső és belső használatát teszi lehetővé. Teljes mértékben kompatibilis a GSM, az UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, ISM a Bluetooth, a 2,4 GHz-es WLAN, a ZigBee, a DECT és a Z-Wave szabvánnyal.



10 cm

Tételszám 88988

EAN: 4043619889884

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x I-PEX Inc., MHF® I-dugó
- Frekvenciatartomány:
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Antennaerősítés: 2 - 3 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Szerelési mód: öntapadós
- Működési hőmérséklet: -10 °C ~ 55 °C
- Kábel típusa: koaxiális
- Kábel típusa: 1.13
- Kábel színe: szürke
- Kábelátmérő: kb. 1,13 mm
- Kábel csillapítás: 3,2 dB @ 2,4 GHz / méter

- Legkisebb hajlítási sugár: 4,5 mm
 - Hosszúság (a csatlakozóval együtt) (L): kb. 10 cm
 - Méretek (HxSzxM): kb. 96,0 x 14,0 x 0,9 mm
-




Rendszerkövetelmények

- Egy szabadvagy I-PEX Inc., MHF® I csatlakozással
-



A csomag tartalma

- Antenna


Képek




698.000MHz




698.000MHz H





698.000MHz E1




698.000MHz E2




715.800MHz




715.800MHz H





715.800MHz E1




715.800MHz E2




751.400MHz






751.400MHz H





751.400MHz E1




751.400MHz E2




880.000MHz




880.000MHz H





880.000MHz E1




880.000MHz E2




884.000MHz




884.000MHz H




884.000MHz E1




884.000MHz E2




892.000MHz






892.000MHz H




892.000MHz E1




892.000MHz E2





1700.000MHz H




1700.000MHz E1




1700.000MHz E2





1710.000MHz H




1710.000MHz E1




1710.000MHz E2





1730.000MHz H




1730.000MHz E1




1730.000MHz E2













2500.000MHz



2500.000MHz H





General

Mounting type:	Öntapadós
Suitable for indoor:	Yes (Igen)

Interface

csatlakozó:	1 x I-PEX Inc., MHF® I dugó
-------------	-----------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2 - 3 dBi
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	koaxiális
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kábel színe:	szürke
Cable length incl. connector:	10 cm
Hosszúság:	96,0 mm
Width:	14,0 mm
Height:	0,9 mm
Legkisebb hajlítási sugár:	4,5 mm