

# Delock PCI Express x4 Kartica na 2 x USB Type-C™ + 3 x USB Tipa-A - SuperSpeed USB 10 Gbps

## Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za pet vanjska USB 3.2 priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.

### Dovoljno ulaza - 2 x USB Type-C™ i 3 x USB Tipa-A

PCIe kartica nudi dva USB-C™ ulaza i tri USB Tipa-A ulaza. Stoga se uređaji mogu spojiti s 10 Gbps na svaki ulaz.



### Predmet br. 89064

EAN: 4043619890644

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski:
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski
    - 3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, ženski
  - unutarnji:
    - 1 x PCI Express x4 (2 trake), V3.0
    - 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
- Skup čipova: Asmedia ASM3142, VIA VL822
- Brzina prijenosa podataka do:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napajanje preko SATA priključka napajanja
- Električna snaga:
  - USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
  - USB Tipa-A: 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

- Može se pokrenuti
- Podržava UASP
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Podržava višestruke ulaze (Multiple INs)
- Radna temperatura: 5 °C ~ 50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 °C ~ 60 °C
- Vlažnost: 20 ~ 80 %

---

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.18.37 ili noviji
- Windows 10/10-64
- Windows Server 2016
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 10 Gbps
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 3.18.37 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Vanjski:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski 3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje

## Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM3142 VIA VL822
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps