

Delock Antena WiFi 6E macho RP-SMA 3 dBi omnidireccional con articulación de inclinación negro

Descripción

La antena WiFi 6E de Delock se puede conectar a un dispositivo WLAN con una interfaz RP-SMA para enviar y recibir señales.



Número de elemento 89078

EAN: 4043619890781

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conector: 1 x RP-SMA macho
- Intervalo de frecuencias:
 - 2,40 - 2,50 GHz
 - 5,10 - 5,80 GHz
 - 5,90 - 7,25 GHz
- Ganancia de la antena: 3 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedancia: 50 ohmios
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 80 °C
- Longitud: aprox. 139,9 mm
- Ancho: aprox. 18,9 mm
- Diámetro: aprox. 13,0 mm (RP-SMA)

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector RP-SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena

Image



General

Mounting type:	Montaje con tornillos
Suitable for indoor:	Si

Interface

conector :	1 x macho RP-SMA
------------	------------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.900 GHz - 7.250 GHz 5.100 GHz - 5.800 GHz
Antenna gain:	3 dBi
Impedanciaios:	50 Ohm

Physical characteristics

Antenna type:	omnidireccional
Longitud con unión de inclinación:	ca. 139.9 mm
Color:	negro