

# Delock PCI Express Card na 4 x Sériový port s napájecím napětím

## Popis

Tento Delock PCI Express card rozšiřuje vaše PC o čtyři externí sériové porty. Sériové porty podporují napětí 5 V a nebo 12 V, které si můžete nastavit pomocí propojek (jumperů). Výhodou je, že pak nepotřebujete další přídavná napájení k připojeným zařízením.



### Číslo produktu 89306

EAN: 4043619893065

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - interní:
    - 1 x PCI Express x1, V1.1
    - 1 x napájecí konektor 4 pin Molex samec
  - externí:
    - 1 x DB44 samice
    - připojovací kabel: DB44 samec > 4 x sériový RS-232 DB9 samec
- Chipsetem: Oxford OXPCle954
- Rychlost přenosu dat až 230,4 Kb/s
- Kompatibilní s 16C950 UART
- FIFO: 128 byte
- ±15KV ESD ochrana pro všechny datové piny
- Napětí 5 V nebo 12 V může být nastaveno individuálně pro každý port zvlášť pomocí propojek (jumper, Pin 1/4/8/9)
- I/O adresy a IRQ přiděluje BIOS



## Systemové požadavky

- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8.1/10/10-64
- PC s volným PCI Express slotem
- Napájecí zdroj s volným Molex napájecím konektorem

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- 1 sériový propojovací kabel
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provedení:                  | Low Profile                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funkce :                    | Power over Serial                                                                                                                                                                                                                                            |
| Specifikace:                | RS-232 (EIA / TIA)<br>PCIe 1.1                                                                                                                                                                                                                               |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8 32-bit<br>Windows 8 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Vista 32-bit<br>Windows Vista 64-bit<br>Windows XP 32-bit<br>Windows XP 64-bit |
| Slot:                       | PCIe                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Interface

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Externí: | 4 x sériový port RS-232 DB9 samec |
| Interní: | 1 x PCI Express x1, V1.1          |

## Technical characteristics

|                       |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chipsetem:            | Oxford OXPCIe954                                                                                                  |
| Rychlost přenosu dat: | 4 x up to 230,4 Kbps                                                                                              |
| FIFO:                 | 4 x 128 Byte                                                                                                      |
| Jumper:               | 20 x                                                                                                              |
| Maximum current:      | 1100 mA per port                                                                                                  |
| Napětí:               | Napětí 5 V nebo 12 V může být nastaveno individuálně pro každý port zvlášť pomocí propojek (jumper, Pin 1 nebo 9) |
| UART:                 | 16C950                                                                                                            |