

# Delock PCI Express kártya > 4 x soros, tápfeszültség forrással

## Leírás

A Delock PCI Express kártya a PC-jét négy külső soros csatlakozóval bővíti. A soros csatlakozók 5 V és 12 V feszültséget támogatnak, amit jumper segítségével lehet beállítani. Ily módon nem szükséges a csatlakoztatott készülékek számára további tápegységet biztosítani.



### Tételszám 89306

EAN: 4043619893065

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - belső:
    - 1 x PCI Express x1, V1.1
    - 1 x Molex 4 érintkezős tápcsatlakozó dugó
  - külső:
    - 1 x DB44 hüvely
    - csatlakozókábel: DB44 dugó > 4 x soros RS-232 DB9 dugó
- Lapkakészlet: Oxford OXPCle954
- Akár 230,4 Kb/s sebességű adatátvitel
- 16C950 UART-kompatibilis
- FIFO: 128 bájt
- ±15KV ESD-védelem minden csatlakozótűn
- Az 5 V és 12 V feszültséget jumper segítségével lehet beállítani minden csatlakozó esetében (1/4/8/9 sz. tű).
- I/O cím és IRQ hozzárendelése BIOS által


## Rendszerkövetelmények

- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8.1/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel
- Tápegység szabad Molex tápcsatlakozóval

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- 1 db. soros csatlakozókábel
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

## Képek



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Formatényező:               | alacsony profilú   |
| Funkció:                    | Power over Serial  |
| Műszaki adatok:             | RS-232 (EIA / TIA)<br>PCIe 1.1   |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8 32-bit<br>Windows 8 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Vista 32-bit<br>Windows Vista 64-bit<br>Windows XP 32-bit<br>Windows XP 64-bit |
| Slot:                       | PCIe   |

## Interface

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Külső: | 4 x soros RS-232 DB9 dugó |
| Belső: | 1 x PCI Express x1, V1.1  |

## Technical characteristics

|                        |  |
|------------------------|--|
| Lapkakészlet:          | Oxford OXPCIe954   |
| Sebességű adatátvitel: | 4 x up to 230,4 Kbps   |
| FIFO:                  | 4 x 128 Byte   |
| Jumper:                | 20 x   |
| Maximum current:       | 1100 mA per port   |
| Feszültség:            | Az 5 V és 12 V feszültséget jumper segítségével lehet beállítani minden csatlakozó esetében (1 és 9 sz. tű). |
| UART:                  | 16C950   |