


Delock PCI Express x1 kartica na 6 x Serijska

Opis

Delock PCI Express kartica proširuje računalo s šest vanjska serijska priključka. Na karticu možete spajati uređaje poput skenera, pisača, miša itd.



Predmet br. 89347

EAN: 4043619893478

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Blister
pakiranje

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski:
 - 2 x serijska RS-232 DB9 muška priključka
 - 2 x serijska RS-232 DB9 muška priključka (zasebni stražnji nosač)
 - 2 x serijska RS-232 DB9 muška priključka (zasebni stražnji nosač)
 - unutarnji:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Skup čipova: Moschip
- Brzina prijenosa podataka do 230.4 Kb/s
- FIFO: 256 bajta
- Kompatibilno s 16C550 UART

Preduvjeti sustava

- Windows Server-2003/Server-2003-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux Kernel 2.6
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom i dva stražnjim utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- 2 x stražnja nosača
- 6 x nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit
Slot:	PCIe

Interface

Vanjski:	6 x Serial RS-232 DB9 Plug
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Skup čipova:	ASIX MCS9922 ASIX MCS9901
Brzina prijenosa podataka:	6 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	6 x 256 Byte
UART:	16C450 / 16C550 / 16C650

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------

Boja:

crne

