


Delock Tarjetas PCI Express a 1 x Paralelo

Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande un equipo en un puerto paralelo externo. A esta tarjeta puede conectar diferentes dispositivos, como escáneres, impresoras, etc. Mediante el soporte de bajo perfil incluido, la tarjeta PCI Express también se puede instalar en un Mini-PC.



Número de elemento 89445

EAN: 4043619894451

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Características especiales

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

Detalles técnicos

- Conector:
externo: 1 x DB25 paralelo hembra
interno: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Conjunto de chips: SUN2212
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 1,8 MB/s
- FIFO: 16 bytes
- SPP, EPP, ECP, BPP compatible IEEE 1284

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Windows Server 2012 / 2016
- PC con una ranura PCI Express libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image



General

Factor de forma:	perfil bajo
Especificación técnica:	IEEE1284 SPP, EPP, ECP, BPP
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Externo:	1 x DB25 paralelo hembra
Interno:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Conjunto de chips:	SUN2212
Velocidades de transferencias de datos:	1,8 MB/s
FIFO:	16 byte
Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	Bi-directional

Physical characteristics

Slot bracket:	perfil bajo standard
Longitud:	69 mm
Width:	65 mm
Height:	11 m