

Delock Cavo antenna N maschio > SMA maschio CFD200 15 m a basse perdite

Descrizione

Questo cavo coassiale di alta qualità assicura un collegamento affidabile di componenti di tecnologia di radiofrequenza. È caratterizzato da una bassa attenuazione.



15 m

Articolo n. 89516

EAN: 4043619895168

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x N maschio
 - 1 x SMA maschio
- Tipo di cavo: CFD200
- Attenuazione cavo:
 - 0,55 dB a 2,5 GHz per metro
 - 0,86 dB a 5,8 GHz per metro
- Impedenza: 50 Ohm
- Diametro cavo: ca. 4,8 mm
- Colore del cavo: nero
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 15 m


Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta N femmina libera o SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Cavo antenna

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x N maschio
Connettore 2:	1 x SMA maschio

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	------

Physical characteristics

Cable category:	coassiale
Cable type:	CFD200
Cable attenuation:	0,55 dB a 2,4 GHz per metro 0.86 dB @ 5.8GHz per meter
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	15 m
Smallest bending radius:	12,7 mm