


Delock Κάρτα PCI Express x4 > 1 x εσωτερικό M.2 Key B + 1 x εσωτερικό NVMe M.2 Key M - Παράγοντας μορφής χαμηλού προφίλ

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο υποδοχές M.2. Μπορεί να συνδεθεί μία μονάδα M.2 SATA μορφής 2280, 2260, 2242, 2230 σε αυτή την κάρτα και να συνδεθεί μέσω καλωδίου SATA στη μητρική πλακέτα. Επίσης μπορεί να συνδεθεί μία μονάδα M.2 PCIe μορφής 2280, 2260, 2242, 2230. Και οι δύο υποδοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.



Αρ. προϊόντος 89558

EAN: 4043619895588

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εσωτερικά:
1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
1 x PCI Express x4
1 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
- Διεπαφή: SATA / PCIe (2 ή 4 λωρίδες)
- Υποστηρίζει μια μονάδα M.2 μορφής 2280, 2260, 2242 και 2230 με key B ή key B+M που βασίζεται σε SATA και μία μονάδα M.2 μορφής 2280, 2260, 2242 και 2230 με key M ή key B+M που βασίζεται σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)



Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Καλώδιο SATA, μήκους περ. 25 cm
- 2 x βίδα στερέωσης για μονάδα M.2
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe) Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική 1 x PCI Express x4
-------------	--

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	-------------------------------