

# Delock Scheda PCI Express x1 per 1 x RJ45 Gigabit LAN PoE+

## Descrizione

La scheda PCI Express Delock offre uno port di rete con frequenza di trasferimento dati fino a 1000 Mbps.

### Supporto PoE

La porta RJ45 supporta Power over Ethernet secondo lo standard IEEE 802.3af / 802.3at, in modo che l'alimentazione possa essere fornita ai dispositivi abilitati PoE, come le telecamere IP o gli splitter PoE attraverso il cavo di rete.



**Articolo n. 89574**

EAN: 4043619895748

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - esterno:
    - 1 x Gigabit LAN RJ45 femmina
  - interno:
    - 1 x PCI Express x1, V2.1
- Chipset: Intel i210
- Frequenza di trasferimento dati:
  - Ethernet fino a 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - PCI Express x1 2,5 Gbps
- Adatto per sistemi di visione Gigabit Ethernet
- Supporta IEEE 1588 PTP
- Supporta IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta IEEE 802.3az (Ethernet a risparmio energetico)
- Supporta 9k Jumbo Frame
- Supporta PXE
- Supporta IEEE 802.3af PoE

- Supporta IEEE 802.3at PoE+
- Potenza fantasma (Modo A, coppie 1/2 e 3/6)
- Potenza di uscita: max. 30 W in totale
- Indicatore LED per il collegamento e l'attività

---

## Requisiti di sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC con uno slot PCI Express libero

---

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- CD contenente il driver
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	--

## Interface

External:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.1

## Technical characteristics

Chipset:	Intel® i210
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	basso profilo standard
---------------	---------------------------