

Delock LTE / GSM / UMTS Κεραία βύσμα SMA 2 dBi ομοιοκατευθυντική με καλώδιο σύνδεσης (RG-174, 2 μ.) εξωτερική, μαύρη

Περιγραφή

Αυτή η κεραία LTE από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave και LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Αρ. προϊόντος 89589

EAN: 4043619895892

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας:
694 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 2,0 - 3,0
- Τοποθέτηση βίδας με οπή 12 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS ανθεκτικό σε ακτίνες UV
- Χρώμα: μαύρο
- Κατηγορία προστασίας: IP67
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-316U

- Χρώμα καλωδίου: διαφανές
- Εξασθένηση καλωδίου: 0,95 dB @ 1 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,5 mm
- Μήκος καλωδίου: περ. 3 m
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 48 x 50 mm



Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία
- Παξιμάδι, ροδέλα

Εικόνες



General

Mounting type:	design mounting
Protection category:	IP67

Interface

σύνδεσμος :	1 x SMA
-------------	---------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 694 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 3,0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS ανθεκτικό σε ακτίνες UV
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-316U
Cable attenuation:	0,95 dB @ 1 GHz pro Meter
Χρώμα καλωδίου:	διαφανές
Μήκος καλωδίου:	3 m (incl. connector)
Diameter:	50 mm
Μήκος:	48 mm