

Delock LTE Antenă SMA tată 90° 2,5 dBi, fixă, omnidirecțională, cu bază magnetică și cablu de conectare RG-174 2,5 m, de exterior, negru

Descriere scurta

Această antenă LTE de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE în interior și în exterior. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN la 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, ISM și LoRa 868 MHz / 915 MHz.

**Nr. 89614**

EAN: 4043619896141

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA tată 90°
- GSM, UMTS, LTE, Bluetooth, ISM, LoRa, Z-Wave, WLAN, Zigbee, DECT, NB-IoT, ISM
- Interval frecvență:
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- Amplificare antenă: 2,5 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizare: liniară
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
- Culoare: negru
- Cablu: coaxial
- Tip cablu: RG-174
- Culoare cablu: negru
- Atenuare cablu: 1,5 dB @ 1,5 GHz pe metru
- Raza minimă de îndoire: 10,5 mm
- Diametru cablu: ca. 2,9 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 2,5 m
- Lungime antenă, inclusiv baza magnetică: ca. 26,5 cm
- Diametrul baza magnetică: ca. 32,6 mm



















Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă SMA liber

Pachetul contine

- Antenă

Imagini



General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Da

Interface

connector:	1 x SMA tată 90°
------------	------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2.5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirecțională
Antenna length incl. magnetic base:	26,5 cm
Diameter magnetical base:	32,6 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Cable length incl. connector:	2,5 m
Smallest bending radius:	10,5 mm
Colour:	negru