

Delock LTE anténa SMA samec 0,3 - 2,9 dBi všesměrová pevná bílá

Popis

Tato anténa Delock umožňuje použití různých LTE šířek uvnitř. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, LTE, ZigBee 928 MHz, DECT, NB-IoT, Z-Wave a LoRa 915 MHz.



Číslo produktu 89622

EAN: 4043619896226

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor: 1 x SMA samec
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee 928 MHz, DECT, NB-IoT, Z-Wave, LoRa 915 MHz
- Frekvenční rozsah:
 - 880 - 960 MHz
 - 1710 - 1880 MHz
 - 1850 - 1990 MHz
 - 2110 - 2170 MHz
- Anténní zisk: 0,3 - 2,9 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 2,5 (824 - 1990 MHz) ; 3,0 (2110 - 2170 MHz)
- Polarizace: lineární, vertikální
- Provozní teplota: -20 °C ~ 70 °C
- Materiál pouzdra: rubber
- Barva: bílá
- Délka antény: cca. 19 cm
- Průměr závitu: cca. 11,7 mm

Systemové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- Anténa

Interface

konektor:	1 x SMA samec
-----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1880 MHz 1850 - 1990 MHz 2110 - 2170 MHz 880 - 960 MHz
Gain:	0.3 - 2.9 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-20 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5 (824 - 1990 MHz) ; 3,0 (2110 - 2170 MHz)

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	rubber
Délka:	19 cm
Diameter connector:	11,7 mm
Barva:	bílá