


Delock LTE Antenna SMA maschio 90° 2 dBi omnidirezionale fissata nero

Descrizione

Questa antenna Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno e all'esterno.



Articolo n. 89623

EAN: 4043619896233

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA maschio 90°
- GSM, UMTS, LTE, Z-Wave 908 / 921 MHz, ZigBee 902 / 928 MHz, DECT, NB-IoT
- Gamma di frequenza:
880 - 960 MHz
1710 - 1990 MHz
- Guadagno antenna: 2 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizzazione: lineare
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Materiale custodia: gomma
- Colore: nero
- Lunghezza antenna: ca. 5 cm

Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna

Immagini




880.00MHz - 960.00MHz Efficiency




880.00MHz - 960.00MHz Gain




880.000MHz E1




880.000MHz E2




880.000MHz H




880.000MHz




960.000MHz E1




960.000MHz E2



960.000MHz H




960.000MHz




1700.00MHz - 1990.00MHz Efficiency




1710.000MHz E1




1710.000MHz E2




1710.000MHz H




1710.000MHz




1990.000MHz E1





1990.000MHz E2



1990.000MHz H



1990.000MHz



Interface

connector:	1 x SMA maschio 90°
------------	---------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1990 MHz 880 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirezionale
Materiale custodia:	rubber
Lunghezza:	5 cm
Colour:	nero