


Delock LTE Antena męski SMA, wielokierunkowa 90° 2 dBi nieruchoma, czarny

Opis

Antena Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz.



Numer artykułu 89623

EAN: 4043619896233

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x męski SMA 90°
- GSM, UMTS, LTE, Z-Wave 908 / 921 MHz, ZigBee 902 / 928 MHz, DECT, NB-IoT
- Zakres częstotliwości:
880 - 960 MHz
1710 - 1990 MHz
- Siła anteny: 2 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polaryzacja: liniowa
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Materiał obudowy: guma
- Kolor: czarny
- Długość anteny: ok. 5 cm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Zawartość opakowania

- Antena

Zdjęcia




880.00MHz - 960.00MHz Efficiency




880.00MHz - 960.00MHz Gain




880.000MHz E1




880.000MHz E2




880.000MHz H




880.000MHz




960.000MHz E1




960.000MHz E2




960.000MHz H




960.000MHz




1700.00MHz - 1990.00MHz Efficiency




1710.000MHz E1




1710.000MHz E2




1710.000MHz H




1710.000MHz




1990.000MHz E1





1990.000MHz E2



1990.000MHz H



1990.000MHz



Interface

złącze :	1 x męski SMA 90°
----------	-------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1990 MHz 880 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	wielokierunkowy
Materiał obudowy:	rubber
Długość:	5 cm
Kolor:	czarny