


Delock Placă PCI Express x4 > 1 x placă M.2 internă cu cheie tip B + 1 x placă NVMe M.2 internă cu cheie tip M - Factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două fante M.2. Poate fi conectată la un modul SATA M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 pe această placă și poate fi conectată printr-un cablu SATA la placa de bază. În plus, poate fi conectată la un modul PCIe M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242, 2230. Ambele fante pot fi utilizate în același timp.



Nr. 89630

EAN: 4043619896301

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
intern:
1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
1 x 67 pini, M.2 key M slot
1 x PCI Express x4, V4.0
1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini tată
- Interfață: SATA / PCIe (2 sau 4 căi)
- Acceptă un modul M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazat pe SATA și un modul M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M ori tip B+M, bazat pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- 3 x indicator cu LED
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Acceptă NVM Express (NVMe)





Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- 1 x Ventilator
- M.2 material de montare
- 5 x plăcuțe termice
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	NVM Express (NVMe) Bootabil
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	3 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Acceptă module M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA M.2 modules in format 22110, 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Internal:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B 1 x 67 pini, M.2 key M slot 1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini, tată 1 x PCI Express x4
-----------	---

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------