

Delock PCI Express x16 kartica na 4 x interna NVMe M.2 Key M - račvanje

Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo s četiri M.2 utora. Mogu se spojiti M.2 SSD-ovi u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230. Kartica zahtijeva PCIe račvanje matične ploče za dijeljenje signala PCIe kako bi se koristilo više utora s M.2 SSD-ovima.

M.2



Napomena

Bez PCIe račvanja množe se koristiti samo prvi M.2 utor kartice.

Predmet br. 89835

EAN: 4043619898350

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Broj IOI stavke: QM2-PCIE16XB01
- Priključak:
unutarjni:
4 x 67-polni M.2 kod M utor
1 x PCI Express x16, V4.0
- Sučelje: PCIe
- Podržava M.2 module u formatu 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- 4 x LED indikator

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.17 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x16 / x32 utorom
- Matična ploča i BIOS s PCIe račvanja

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica

Slike



General

Funkcija:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ili noviji Linux Kernel 4.10 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	4 x
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Unutarnji:	4 x 67-polni M.2 kod M utor 1 x PCI Express x16, V3.0
------------	--

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	up to 39 Gbps
----------------------------	---------------