

# Delock PCI Express Karta x1 na 2 x Sériový RS-232 se zdrojem napětí 5 V / 12 V

## Popis

PCI Express card od Delocku rozšiřuje PC o dva externí sériové porty.

### Volitelné napájení přes RS-232

Připojená zařízení lze volitelně napájet napětím 5 V nebo 12 V. Na portech RS-232 jsou k dispozici následující čtyři výstupy: pin 1 (DCD), pin 4 (DTR), pin 8 (CTS) a pin 9 (RI).

### Low Profile

Při použití dodávané záslepky low profile, může být PCI Express karta taky nainstalována do Mini-PC.



**Číslo produktu 89909**

EAN: 4043619899098

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - interní:
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
    - 1 x napájecí konektor 4 pin Molex samec
  - externí:
    - 1 x DB44 samice
- připojovací kabel: DB44 samec > 2 x sériový RS-232 DB9 samec
- Chipset: MaxLinear 17V352
- Kompatibilní s 16C550 UART
- Rychlost přenosu dat až 230,4 Kbps
- Databity: 5, 6, 7, 8
- Stopbity: 1, 1,5, 2
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- FIFO: 256 byte
- ±15 kV ESD ochrana pro všechny datové piny
- Napětí 5 V nebo 12 V může být nastaveno individuálně pro každý port zvlášť pomocí propojek (jumper, Pin 1/4/8/9)
- Elektrický příkon na port: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Elektrický příkon na port: max. 18 watt (12 V / 1,5 A)

- I/O adresy a IRQ přiděluje BIOS
- Rozměry (DxŠ): cca. 80 x 55 mm



## Systémové požadavky

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s volným PCI Express slotem
- Napájecí zdroj s volným Molex napájecím konektorem

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- 1 x sériový přípojovací kabel (cca. 30 cm)
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Provedení:                  | Low Profile  |
| Funkce :                    | Power over Serial  |
| Specifikace:                | RS-232 (EIA / TIA)<br>PCI Express 2.0  |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |
| Slot:                       | PCIe   |

## Interface

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Externí: | 2 x sériový port RS-232 DB9 samec |
| Interní: | 1 x PCI Express x1 , V2.0         |

## Technical characteristics

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Chipsetem:            | MaxLinear XR17V352  |
| Rychlost přenosu dat: | 2 x up to 230,4 Kbps  |
| FIFO:                 | 2 x 256 Byte  |
| Jumper:               | 6 x   |
| Maximum current:      | 1500 mA per port  |
| Napětí:               | Power over System (POS)<br>5 V oder 12 V Spannung individuell für jeden Port durch Jumper einstellbar<br>(Pin 1, 4, 8 oder 9) |
| UART:                 | 16C550  |

## Physical characteristics

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Slot bracket: | Low Profile<br>standard |
|---------------|-------------------------|

Barva:

černá

