


Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 2 x Σειριακά Serial RS-232

Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει ένα PC κατά δύο εξωτερικές σειριακές θύρες RS-232. Διαφορετικές συσκευές όπως scanner, μετατροπέας πρωτοκόλλου, συσκευές IoT κτλ. μπορούν να συνδεθούν σε αυτή την κάρτα. Χρησιμοποιώντας τα bracket χαμηλού προφίλ, η κάρτα PCI Express μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε έναν Mini H/Y.



Αρ. προϊόντος 89918

EAN: 4043619899180

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά: 2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9
 - εσωτερικά: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: WCH CH382L
- Συμβατό με 16C550 UART
- Ενδιάμεση μνήμη: 256 byte σε κάθε θύρα
- Databits: 5, 6, 7, 8
- Stopbits: 1, 2
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Έλεγχος ροής: καμία, υλισμικό RTS / CTS, λογισμικό XON / XOFF


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.15 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- H/Y με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- 2 x Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Παράγοντας μορφής: | Low Profile (MD1) |
| Προδιαγραφές: | RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.15 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |
| Slot: | PCIe |

Interface

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Εξωτερικά: | 2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9 |
| Εσωτερικός: | 1 x PCI Express x1, V1.1 |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Chipset: | WCH CH382L |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 2 x up to 230,4 Kbps |
| UART: | 16C550 |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Slot bracket: | Χαμηλής Κατανομής standard |
| Χρώμα: | πράσινο |