


Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 1 x NVMe M.2 Key M για Διακομιστή

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ με μία υποδοχή M.2. Μπορεί να συνδεθεί μία μονάδα M.2 μορφής 2280, 2260, 2242 ή 2230. Εάν η κάρτα εγκατασταθεί στο PC, η πρίζα υποδοχής δε χρειάζεται να αφαιρεθεί. Εξαιτίας του μικρού της ύψους, η κάρτα μπορεί να ταιριάζει σε διακομιστές με ύψος μιας μονάδας (1U).



Αρ. προϊόντος 89929

EAN: 4043619899296

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
 - 1 x PCI Express x4
- Διεπαφή: PCIe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Συγκράτηση κλειδαριάς για υποδοχές PCI Express x16
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) χωρίς τον σύνδεσμο PCIe και τη συγκράτηση κλειδαριάς : περ. 94 x 22 x 12 χιλ.





Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.19 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- 1 x Απαγωγέας θερμότητας
- Υλικό στερέωσης
- 3 x θερμικά μαξιλαράκια
- Κατσαβίδι
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe

Interface

Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων 1 x PCI Express x4, V3.0
-------------	--