


Delock Scheda PCI Express x4 per 1 x NVMe Tasto M.2 M per Server

Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di uno slot M.2. Può essere collegato un modulo M.2 in formato 2280, 2260, 2242 o 2230. Se la scheda viene installata nel PC, non è necessario rimuovere la staffa dello slot. Grazie all'altezza ridotta, la scheda può essere utilizzata anche per server con un'unità di altezza (1U).



Articolo n. 89929

EAN: 4043619899296

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
1 x PCI Express x4
- Interfaccia: PCIe
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe
- Avviabile
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Supporto per blocco su PCI Express x16 slot
- Dimensioni (LxPxA) senza connettore PCIe e supporto per blocco: ca. 94 x 22 x 12 mm




Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.19 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- 1 x Dissipatore di calore
- Materiale di montaggio
- 3 x cuscinetti termici
- Cacciavite
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe

Interface

Internal:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin 1 x PCI Express x4, V3.0
-----------	--