

Delock USB 3.1 Gen 2 Support de prise avec 2 x ports USB Type-C™

Description

Avec ce support de prise de Delock, un PC peut être étendu de 2 ports USB Type-C™. A chaque port, jusqu'à 20 V / 3 A et une vitesse de transfert jusqu'à 10 Go/s sont disponibles.



USB 3.1 Gen 2 Key A connector

N° produit 89935

EAN: 4043619899357

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
interne : 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) clé A mâle
externe : 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle
- Tension : maxi. 20 V
- Intensité : 3 A max.
- Couleur du câble : noire
- Longueur du câble : env. 50 cm

Configuration système requise

- PC avec un slot libre
- Linux Kernel 3.10 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Carte mère avec deux ports USB Key A femelles disponibles

Contenu de l'emballage

- Panneau arrière

Image



General

Facteur de forme :	profil bas
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Externe:	1 x DB44 4 x série RS-232 DB9 mâle 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Interne:	1 x SATA 15 broches mâle 1 x PCI Express x1, V1.1 2 x USB 10 Gbps clé A mâle

Technical characteristics

Chipset:	WCH384L
Débit de données:	10 Gbps up to 230.4 Kb/s 4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Jumper:	8 x
Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 85 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Tension:	5 V ou 12 V de tension pouvant être réglée séparément pour chaque port avec le cavalier (broche 1 ou 9)
UART:	16C950

Data bits:	4, 5, 6, 7, 8
------------	---------------

Physical characteristics

Cable type:	UL AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Couleur du câble:	noir
Longueur du cordon:	50 cm 25 cm
Finition des broches:	plaquées or
Type de vis:	#4-40 UNC
Slot bracket:	standard profil bas
Longueur:	94.3 mm
Width:	63.3 mm
Height:	14,0 mm
Couleur:	vert