

Delock USB 3.1 Gen 2 Placă cu conectori cu 2 x porturi USB Type-C™

Descriere scurta

Cu ajutorul acestei plăci cu conectori de la Delock un PC poate fi extins cu două porturi USB Type-C™. La fiecare port sunt disponibile max. 20 V / 3 A și o rată de transfer de date de până la 10 Gbps.



USB 3.1 Gen 2 Key A connector

Nr. 89935

EAN: 4043619899357

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - intern: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) cheie A tată
 - extern: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
- Tensiune: max. 20 V
- Curent: max. 3 A
- Culoare cablu: negru
- Lungime cablu: aprox. 50 cm

Cerinte de sistem

- PC cu un slot liber
- Linux Kernel 3.10 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Plăci de bază cu două porturi libere USB cheie A mamă

Pachetul contine

- Consolă cu fantă

Imagini



General

Formă:	profil redus
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

External:	1 x DB44 4 x RS-232 seriale DB9, tată 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x SATA, 15 pini, tată 1 x PCI Express x1, V1.1 2 x USB 10 Gbps cheie A tată

Technical characteristics

Chipset:	WCH384L
Data transfer rate:	10 Gbps up to 230.4 Kb/s 4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Jumper:	8 x
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 85 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Voltage:	5 V or 12 V can be set individually for each port through the jumper (pin 1 or 9)

UART:	16C950
Data bits:	4, 5, 6, 7, 8

Physical characteristics

Cable type:	UL AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable colour:	negru
Cable length:	50 cm 25 cm
Pin finishing:	placat cu aur
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Slot bracket:	standard profil redus
Lungime:	94.3 mm
Width:	63.3 mm
Height:	14,0 mm
Colour:	verde