

Delock PCI Express x1-kort till 4 x Seriell RS-232 med spänningsmatning

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar din dator med fyra externa seriella portar. Anslutna enheter kan alternativt strömförsörjas med en spänning på 5 V eller 12 V.

Formfaktor med låg profil

Genom att använda det medföljande fästet med låg profil kan PCI Express-kortet även monteras till en minidator.



-40°C +85°C

Artikelnummer 89938

EAN: 4043619899388

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 1 x DB44 hona
 - anslutningskabel: DB44 hane > 4 x seriell RS-232 DB9 hane
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
 - 1 x SATA 15-stifts hane
- Kringkretsar: WCH384L
- Dataöverföringshastighet upp till 460,8 Kbps
- FIFO: 256 byte
- Databitar: 4, 5, 6, 7, 8
- Stoppbitar: 1, 1,5, 2
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Flödeskontroll: ingen, hårdvara RTS / CTS, mjukvara XON / XOFF
- Kompatibel med 16C950 UART
- 5 V eller 12 V spänning kan ställas in individuellt för varje port med hjälp av bygeln (stift 1 eller 9)
- Effekt per port: max. 10 watt (5 V / 2 A)
- Effekt per port: max. 24 watt (12 V / 2 A)

- Signaler: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 35 cm


Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC med en ledig PCI Express-plats
- Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- 1 seriell anslutningsladd
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	låg profil
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Extern:	1 x DB44 4 x seriell RS-232 DB9, hane
Intern:	1 x SATA 15-stifts hane 1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Kringkretsar:	WCH384L
Dataöverföringshastighet:	up to 230.4 Kb/s 4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Hoppare:	8 x
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Maximum current:	2 A
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Spänning:	5 V eller 12 V spänning kan ställas in individuellt för varje port med hjälp av bygel(n) (stift 1 eller 9)
UART:	16C950

Data bits:	4, 5, 6, 7, 8
------------	---------------

Physical characteristics

Cable type:	UL AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	25 cm
Stift slutförda:	guldpläterade
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Slot bracket:	låg profil standard
Längd:	94.3 mm
Width:	63.3 mm
Height:	14,0 mm
Färg:	grön