

# Delock Adaptador SMA hembra a RP-SMA hembra 90° 3 GHz

## Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.



**Número de elemento 89965**

EAN: 4043619899654

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Bolsa de  
plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x hembra SMA >
  - 1 x hembra RP-SMA 90°
- Carcasa: latón bañado en oro
- Tipo de hilo: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Intervalo de frecuencias: 3 GHz
- Impedancia: 50 ohmios
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensiones (LxAN): aprox. 15,15 x 15,15 mm

## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto SMA o RP-SMA disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador

## Interface

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Conector 1:  | 1 x SMA hembra        |
| Conector 2 : | 1 x hembra RP-SMA 90° |

## Technical characteristics

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Frequency range:               | 3 GHz          |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 °C ~ 50 °C |

## Physical characteristics

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Material de la carcasa: | Latón bañado en oro |
| Longitud:               | 15,15 mm            |
| Width:                  | 15,15 mm            |
| Thread type:            | 1/4" - 36 UNS - 2A  |