

# Delock Adaptador RP-SMA macho a SMA macho 10 GHz

## Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.



### Número de elemento 89971

EAN: 4043619899715

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Bolsa de  
plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x macho RP-SMA >
  - 1 x macho SMA
- Carcasa: latón bañado en oro
- Rosca interior: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Intervalo de frecuencias: 10 GHz
- Impedancia: 50 ohmios
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensiones (LxFO): aprox. 18,9 x 5,5 mm

## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto RP-SMA o SMA disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador

## Interface

Conector 1:	1 x macho RP-SMA
Conector 2 :	1 x macho SMA

## Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 50 °C

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Latón bañado en oro
Diameter:	HEX 8 mm, 5,5 mm máx.
Longitud:	18,9 mm
Thread type:	1/4 36UNS-2B