

Delock Adaptateur SMA mâle à RP-SMA femelle 10 GHz

Description

Cet adaptateur Delock sert à la connexion de composants de technologie de radiofréquence.



N° produit 89973

EAN: 4043619899739

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SMA mâle >
 - 1 x RP-SMA femelle
- Boîtier : cuivre plaqué or
- Type de filetage : 1/4" - 36 UNS - 2A
- Filetage interne: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Plage de fréquence : 10 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 50 °C
- Dimensions (LxP) : env. 18,1 x 7,0 mm

Configuration système requise

- Appareil avec un port SMA ou RP-SMA libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur

Interface

Connecteur 1:	1 x SMA mâle
Connecteur 2:	1 x RP-SMA femelle

Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Cuivre plaqué or
Diameter:	HEX 8 mm , max. 7 mm
Longueur:	18,1 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A 1/4 36UNS-2B