

# Delock Adattatore SMA maschio per RP-SMA femmina 10 GHz

## Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di componenti di tecnologia di radiofrequenza.



### Articolo n. 89973

EAN: 4043619899739

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SMA maschio >
  - 1 x RP-SMA femmina
- Custodia: ottone placcato oro
- Tipo di filettatura: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Interno del filetto: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Gamma di frequenza: 10 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensioni (LxP): ca. 18,1 x 7,0 mm

## Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta SMA o RP-SMA disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Adattatore

## Interface

Connettore 1:	1 x SMA maschio
Connettore 2:	1 x RP-SMA femmina

## Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 50 °C

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Ottone placcato oro
Diameter:	HEX 8 mm , max. 7 mm
Lunghezza:	18,1 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A 1/4 36UNS-2B