

Delock Adattatore SMA femmina per MCX femmina 3 GHz

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di componenti di tecnologia di radiofrequenza.



Articolo n. 89988

EAN: 4043619899883

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SMA femmina >
 - 1 x MCX femmina
- Custodia: ottone placcato oro
- Tipo di filettatura: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Gamma di frequenza: 3 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensioni (LxP): ca. 21,2 x 10,0 mm

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta SMA o MCX disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore

Interface

| | |
|---------------|-----------------|
| Connettore 1: | 1 x SMA femmina |
| Connettore 2: | 1 x MCX femmina |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|----------------|
| Frequency range: | 3 GHz |
| Temperatura di esercizio: | -10 °C ~ 50 °C |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------------------|
| Materiale custodia: | Ottone placcato oro |
| Diameter: | 10,0 mm |
| Lunghezza: | 21,2 mm |
| Thread type: | 1/4" - 36 UNS - 2A |