

# Delock Adattatore SMA maschio per RP-SMA femmina 3 GHz

## Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di componenti di tecnologia di radiofrequenza.



### Articolo n. 89991

EAN: 4043619899913

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SMA maschio >
  - 1 x RP-SMA femmina
- Custodia: ottone placcato oro
- Tipo di filettatura: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Interno del filetto: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Gamma di frequenza: 3 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensioni (LxP): ca. 25,6 x 7,0 mm

## Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta SMA o RP-SMA disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Adattatore

## Interface

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Connettore 1: | 1 x SMA maschio    |
| Connettore 2: | 1 x RP-SMA femmina |

## Technical characteristics

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Frequency range:          | 3 GHz          |
| Temperatura di esercizio: | -10 °C ~ 50 °C |

## Physical characteristics

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Materiale custodia: | Ottone placcato oro                |
| Diameter:           | HEX 8 mm , max. 7 mm               |
| Lunghezza:          | 25,6 mm                            |
| Thread type:        | 1/4" - 36 UNS - 2A<br>1/4 36UNS-2B |