

Delock Adapter SMA męski do RP-SMA żeński 3 GHz

Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania podzespołów z technologią częstotliwości radiowych.



Numer artykułu 89991

EAN: 4043619899913

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x męski SMA >
 - 1 x żeński RP-SMA
- Obudowa: pozłacany mosiądz
- Rodzaj gwintu: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Gwint wewnętrzny: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Zakres częstotliwości: 3 GHz
- Impedancja: 50 Ohm
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 50 °C
- Wymiary (DxG): ok. 25,6 x 7,0 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem SMA bądź RP-SMA

Zawartość opakowania

- Adapter

Interface

Złącze 1:	1 x męski SMA
Złącze 2:	1 x RP-SMA żeński

Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Pozłacany mosiądz
Diameter:	HEX 8 mm, maks. 7 mm
Długość:	25,6 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A 1/4 36UNS-2B