


Delock PCI Express Karta x1 na 1 x Sériový RS-232

Popis

PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o jeden externí sériový port. K této kartě mohou být připojeny různá zařízení jako jsou skener, převodník protokolu, zařízení IoT atd.

Low Profile

Při použití dodávané záslepky low profile, může být PCI Express karta taky nainstalována do Mini-PC.



Číslo produktu 90006

EAN: 4043619900060

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
externí: 1 x sériový port RS-232 DB9 samec
interní: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Kompatibilní s 16C950 UART
- Podporuje Active State Power Management (ASPM)
- Podporuje Direct Memory Access (DMA)
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- FIFO: 256 byte
- Databity: 5, 6, 7, 8, 9
- Stopbity: 1, 1,5, 2
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Řízení toku dat: žádné, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Provozní teplota: 0 °C ~ 70 °C

Systémové požadavky

- Linux Kernel 2.6.24 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

- PC s volným PCI Express slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	Low Profile (MD1)
Specifikace:	PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Externí:	1 x sériový RS-232 DB9 samec
Interní:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipsetem:	ASIX AX99100
Rychlost přenosu dat:	75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
FIFO:	1 x 256 Byte
UART:	16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
Barva:	zelený