

Delock BNC maschio per crimpare RG6 con tubo termoretraibile adatto

Descrizione

Questo connettore maschio Delock con tubo termoretraibile corrispondente è adatto al collegamento di componenti della tecnologia a radiofrequenza.



5 x

Articolo n. 90026

EAN: 4043619900268

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x BNC maschio per crimpatura
- Tipo di cavo: RG6
- Custodia: ottone nichelato
- Impedenza: 75 Ohm
- Gamma di frequenza: DC - 500 MHz
- Dimensioni (LxPxA):
Connettore: ca. 23,7 x 14,5 x 14,5 mm
Tubo termoretraibile: ca. 25 x 12 x 12 mm

Requisiti di sistema

- Cavo coassiale adatto per crimpatura

Contenuto della confezione

- 5 x HF Adattatore

Interface

connector:	1 x BNC maschio
------------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	500 MHz
Impedance:	75 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG6
Material body:	Ottone nichelato
Diameter:	14,5 mm
Lunghezza:	23,7 mm